

一、功能特征:

- 支持 HDMI ,VGA 输出, 支持 1080P 高清输出;
- 支持 ONVIF 协议, 可接驳第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

二、技术参数:

	型 号	NVR-P1016PH
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	屏幕尺寸	10.1 寸
视频	视频接入模式	16 路 5M
	接入带宽	64Mbps
	转发带宽	64Mbps
	图像解码	H. 265/H. 264
	监视质量	Max: 1920*1080
	回放质量	5M/1080P
	解码能力	2 路 5M/4 路 1080P
	VR 功能	不支持
	移动侦测	支持 (依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G. 711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 5M (非实时)/4 路 1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出, 1 路 VGA 输出
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	ESATA	无
串行接口	无	
	ONVIF	支持
	电源	12V/4A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃-55℃, 湿度: 10%-90% RH, 大气压: 86kpa-106kpa
	尺 寸	255*43*218mm
	重 量	2.5kg