

一、功能特征：

- 支持VGA、HDMI 输出；
- 支持ONVIF 协议，可接驳第三方设备；
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE、提供 SDK 开发；
- 强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G,WIFI,IP 权限,IP 搜索,报警中心等）；
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

技术参数：

	型 号	NVR-7008KH/POE
	操作系统	嵌入式LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8 画面
视频	视频接入模式	8路4K
	视频标准	PAL（625 线，50 场/秒）； NTSC（525 线，60 场/秒）
	图像解码	H.265+
	监视质量	Max 4K
	回放质量	4K
	解码能力	4K
	移动侦测	支持（依赖前端摄像机）
音频	音频压缩	G.711A
	语音对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2*4K/4*5MP
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA、1 路HDMI 高清输出
	音频I/O	1/1
	报警I/O	0/0
	网络接口	1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，8 个POE 网口，支持对前端POE 供电
	USB 接口	2 个USB2.0 接口（预留 2 个前置接口）
	硬盘接口	1个SATA 接口（每个最大支持 8T）
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	48V/2.5A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	工作环境	温度：0℃-+55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa
	尺 寸	255*43*218mm
	重 量	约 2kg