

功能特点:

- 支持 H.265+编码技术，超低码率，全面兼容 H.264 配套
- 支持 VGA、HDMI 高清输出显示；
- 支持 ONVIF 协议可接驳第三方的设备(网络模式)；
- 支持多种云技术、实现网络穿透、前端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 配套 Web、CMS、中心平台管理软件MYEYE、提供 SDK 开发；
- 支持各类手机、pad远程监控 (ios, android)；
- 远程访问，自带域名服务功能(ARSP)，远程监控一键启用；
- 标配同轴控制，轻松实现后端控制前端；
- 支持 XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 信号六合一接入；
- 支持智能分析：人脸检测、人形检测、周界警戒、物品看护、视频诊断、智能回放、智能检索等功能
- 支持数模转换和即时回放

技术参数:

	型号	ADVR3104T-GS-265
界面	画面显示	1/4/画面 (以同轴输入模式为例其他根据通道模式而定)
视频	图像编解码	H.265+
	监视质量	VGA (最高 1080P); HDMI (最高 4K)
	预览能力	4*4K-N@15fps(6 in 1)/4*5M@12fps(6 in 1)/ 4*4M@15fps (6 in 1) /4*3M@18fps (6 in 1) /4*1080P (6 in 1)
	编码能力	4*4K-N@7fps(6 in 1)/4*5M@6fps(6 in 1)/ 4*4M@8fps (6 in 1) /4*3M@10fps (6 in 1) /4*1080P@18fps (6 in 1)
	解码能力	2*4K-N@7fps(6 in 1)/2*5M@6fps(6 in 1)/ 4*4M@8fps (6 in 1) /4*3M@10fps (6 in 1) /4*1080P@18fps (6 in 1)
	多模式输入	同轴: 4*5M; 4*4M; 4*1080P 数模转换: 支持 (除 4*5M、4*4M+4*4M 模式外) 混合模式: 4*4M (同轴) +4*4M (网络) 网络: 16*1080P; 8*5M
	移动侦测	每画面可设置 192 (16*12) 个检测区域; 可设置多级灵敏度 (限本地通道)
音频	音频压缩	G.711A
	对讲	支持
录像与回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4 路 (同轴输入模式下)
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储与备份	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输入	4 路 BNC
	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	环通输出	无
	音频 I/O	4/1
	报警 I/O	0/0
	网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口

	云台控制	支持多种云台协议
	USB 接口	2 个 USB 接口; 支持多种云台协议
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	无线接口	3G、WIFI(通过 USB 扩展)
其他	电源	12V/2A
	功耗	小于 15W (不含硬盘)
	工作环境	温度 0°C—+55°C, 湿度 10%—90%, 大气压 86kpa—106kpa
	尺寸	255*43*218mm
	重量	1.3kg