

## 功能特征:

- ★ 1080P 高清分辨率, 图像更加清晰、细腻
- ★ 数据传输零延时、全实时、高保真
- ★ 传输距离远, 同轴传输可达 500 米
- ★ 标配同轴控制, 后端调用 OSD
- ★ 支持同轴升级, 版本升级便捷、高效
- ★ N 制 P 制二合一, 后端调配, 轻松切换
- ★ 普通模拟的价格, 高清品质产品

## 技术参数:

规格指标	AHC-5420HE
主处理器	XM330
传感器	1/2.9 英寸 F37 传感器
信号系统	AHD
有效像素	PAL/NTSC : 1920*1080
最低照度	彩色: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR
	黑白: 0.001Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR
光敏电阻口	1 个光敏电阻接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联动
快门	1/50 (1/60)秒至 1/10,000 秒
日夜功能	支持 IR-CUT 机械切换
镜头参数	高清镜头
视频输出	1080P@25fps
电源供应	DC12V ± 10%
工作环境	温度 -10℃ ~ 60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源	12V2A

