

功能特征：

- ★ 1080P 高清分辨率，图像更加清晰、细腻
- ★ 数据传输零延时、全实时、高保真
- ★ 传输距离远，同轴传输可达 500 米
- ★ 标配同轴控制，后端调用 OSD
- ★ 支持同轴升级，版本升级便捷、高效
- ★ N 制 P 制二合一，后端调配，轻松切换
- ★ 普通模拟的价格，高清品质产品

技术参数：

规格指标	AHC-6020HS
主处理器	XM330
传感器	1/2.9 英寸 2003 传感器
信号系统	AHD
有效像素	PAL/NTSC : 1920*1080
最低照度	彩色: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR
	黑白: 0.001Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR
光敏电阻□	1 个光敏电阻接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联动
快门	1/50 (1/60)秒至 1/10,000 秒
日夜功能	支持 IR-CUT 机械切换
镜头参数	高清镜头
视频输出	1080P@25fps
电源供应	DC12V ± 10%
工作环境	温度 -10℃ ~ 60℃，湿度小于 90%（无凝结）
电源	12V2A

