

功能特征：

- ★ 1080P 高清分辨率，图像更加清晰、细腻
- ★ 零延时，秒出图，即插即用
- ★ 传输距离远，传输可达 150 米
- ★ 标配 XPOE 控制，后端调用 OSD
- ★ 支持 XPOE 升级，版本升级便捷、高效
- ★ N 制 P 制二合一，后端调配，轻松切换
- ★ XPOE 网口供电

技术参数：

| 规格指标  | XPOE-6920PE                                |
|-------|--------------------------------------------|
| 传感器   | 1/2.7 英寸 SC2235P 传感器                       |
| 信号系统  | XPOE                                       |
| 有效像素  | PAL/NTSC : 1920*1080                       |
| 最低照度  | 彩色：0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR  |
|       | 黑白：0.001Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR |
| 报警接口  | 支持对接红外感应 (PIR) 等设备                         |
| 光敏电阻□ | 1 个光敏电阻接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联动   |
| 快门    | 1/50 (1/60)秒至 1/10,000 秒                   |
| 日夜功能  | 支持 IR-CUT 机械切换                             |
| 镜头参数  | 高清镜头                                       |
| 视频输出  | 1080P@25fps                                |
| 电源供应  | XPOE 网口供电 (48V)                            |
| 工作环境  | 温度 -10℃ ~ 60℃，湿度小于 90% (无凝结)               |
| 功耗    | <5W                                        |
| 外观    | 枪机                                         |
| 备注    | 标配 XPOE 控制，支持 XPOE 升级                      |