

产品参数:

规格指标	IPC-EK80NY
系统结构	328+SONY 415
传感器	800万 CMOS 传感器
最低照度	彩色0.01Lux
信噪比	50db
视频处理	P/N视频制式可选, 支持自动白平衡, 支持3D降噪, 支持宽动态, 支持防人脸过曝, 帧率/码率可调
图像分辨率	主码流: 8MP; 子码流: D1/VGA/CIF@30fps
日夜转换模式	支持 IR-CUT
降噪	支持 2D/3D 降噪
宽动态	支持数字宽动态
音频处理	G.711A 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
音频接口	1 路输入, 电平 2V _{p-p} , 阻抗 1k Ω , 支持拾音器输入; 1 路输出, 阻抗 16 Ω , 30mw 输出功率, 支持连接耳机或功放
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应
信号接口	1 个光敏电阻接口, 1 个 IR-CUT 驱动接口, 支持光敏电阻输入信号与 IR-CUT, 红外灯的联动
报警 I/O	I/O (支持报警输入与录像和后台联动)
可靠性	全面防雷保护, 符合国家国际标准; 7*24 小时 65 $^{\circ}$ C 高温测试稳定可靠
ONVIF	支持
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android)
电源	电源: DC12V/2A
其他	支持 POE 供电 (可选)