

序	规格指标	IPC-EK50M
1	系统结构	嵌入式 RTOS 设计,单核 32 位 DSP(HI3 EV300),纯硬压缩,看门狗,16MB FLASH,1Gb DDR3;
2	传感器	索尼 500 万 CMOS(IMX335),彩色 0.001Lux@F1.2(AGC ON),黑白 0Lux(IR ON);集成 IR-CUT 驱动,支持 Sensor+IR-CUT+光敏+LED 补光的联动控制,支持日夜转换
3	视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码,支持双码流,AVI 格式;支持码流 500k~8000k bps 可调,支持 P 制和 N 制;
4	帧率	500 万最大 20 帧,400 万最大 25 帧;
5	图像输出	主码流:2592×1944,2592×1520,2560×1440,2048×1520,2304×1296,1920×1080;
		子码流:800×448,720×480,640×480,640×360,480×360,352×288;
6	音频接口	1 路输入,支持麦克或拾音器输入;1 路输出,支持连接耳机或功放;
7	音频处理	G.711 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步;
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应,8KV 抗静电能力;支持 HTTP, TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, PPTP, GB/T28181 等网络协议;
9	信号接口	1 个 PWM 变光接口,1 个 IRCUT 接口,支持 IR-CUT 与图像联动的控制;
10	防雷保护	电源、网络全面防雷,前端电源输入防雷击、防静电、防反接,并支持 18V 关断的电压保护;
11	业务功能	支持 Web 配置,支持 OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测报警联动,支持移动侦测报警后中心提醒和画面弹出联动;支持远程监控软件(Seetong)等系统应用;
12	ONVIF 协议	支持
13	手机监控	支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong 云”服务;
14	电源	DC12V 电源输入接口,985mW 功耗;
15	工作环境	-40℃~+85℃
16	可选功能	(POE 网线供电);

备注: 500 万=2592×1944 或 2592×1920, 400 万=2688×1512 或 2560×1440, 300 万=2048×1536 或 2048×1520 或 2304×1296, 200 万=1920×1080 或 1600×1200, 130 万=1280×960, 100 万=1280×720;