

产品参数：

规格指标	IPC-EK40E
系统结构	325+SC4237
传感器	400万像素 CMOS 传感器
最低照度	彩色0.01Lux
信噪比	37db
视频处理	P/N视频制式可选，支持自动白平衡，支持3D降噪，支持宽动态，支持防人脸过曝，帧率/码率可调
图像分辨率	主码流：2560*1440@20fps;2304*1296@25fps；1080P/720P/D1@30fps；子码流：D1/VGA/CIF@30fps
日夜转换模式	支持 IR-CUT
降噪	支持 2D/3D 降噪
宽动态	支持数字宽动态
自动光圈	无
音频处理	G.711A 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
音频接口	1 路输入,电平 2Vp-p,阻抗 1kΩ,支持拾音器输入;1 路输出,阻抗 16Ω,30mw 输出功率,支持连接耳机或功放
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应
扩展接口	无
信号接口	1 个光敏电阻接口,1 个 IR-CUT 驱动接口,支持光敏电阻输入信号与 IR-CUT,红外灯的联动
云台接口	无
电机接口	无
报警 I/O	1/0 (支持报警输入与录像和后台联动)
WIFI 天线接口	无
复位键接口	无
SD 卡槽	无
可靠性	全面防雷保护,符合国家国际标准;7*24 小时 65℃高温测试稳定可靠
人脸检测	支持
ONVIF	支持
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android)
电源	电源:DC12V/2A
其他	支持 POE 供电 (可选)