

产品参数：

规格指标	IPC-EK80NY10
系统结构	328+SONY 415
传感器	800万 CMOS 传感器
最低照度	彩色0.01Lux
信噪比	50db
视频处理	P/N视频制式可选，支持自动白平衡，支持3D降噪，支持宽动态，支持防人脸过曝，帧率/码率可调
图像分辨率	主码流：8MP；子码流：D1/VGA/CIF@30fps
日夜转换模式	暖光全彩
降噪	支持 2D/3D 降噪
宽动态	支持数字宽动态
音频处理	G.711A 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
音频接口	1 路输入, 电平 2Vp-p, 阻抗 1kΩ , 支持拾音器输入;1 路输出, 阻抗 16Ω , 30mw 输出功率, 支持连接耳机或功放
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应
信号接口	1 个光敏电阻接口，1 个 IR-CUT 驱动接口，支持光敏电阻输入信号与 IR-CUT, 红外灯的联动
报警 I/O	1/0（支持报警输入与录像和后台联动）
可靠性	全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24 小时 65℃ 高温测试稳定可靠
ONVIF	支持
手机监控	支持手机监控（iOS, Android）
电源	电源:DC12V/2A
其他	支持 POE 供电（可选）