

## 一、功能特征:

- > 支持多路数高清网络摄像机接入存储;
- > 支持 HDMI 4K 输出;
- > 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- > 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- > 支持标准 ONVIF 协议, 可接入第三方设备;
- > 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等);
- > 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

## 二、技术参数:

	型 号	NVR-7004KT-H
系统	主处理器	Hi3798M
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8 画面
视频	视频接入模式	4 路 4K/4 路 5M/4 路 4M/8 路 1080P
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒); NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H.265/H.264
	监视质量	Max: 4K
	回放质量	4K/ 5M/ 4M/ 1080P
	解码能力	1 路 4K/2 路 5M/4 路 3M/4 路 1080P
	移动侦测	依赖前端摄像机
音频	音频压缩	G.711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 4K/2 路 5M/4 路 3M/4 路 1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	12V/2A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0°C-+55°C, 湿度: 10%-90% RH, 大气压: 86kpa-106kpa
	尺 寸	255*43*218mm
	重 量	约 1.3kg