

功能特征:

- 1080P 分辨率, 图像清晰, 细腻;
- 支持连接有线, 无线连接;
- 支持 2D/3D 降噪, 数字宽动态;
- 先进的 H.265X 视频压缩技术, 超低码率, 高清画质;
- 防雷保护, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;
- 支持手机监控 (iOS, android);

产品参数:

规格指标	IPC-4820P-WPN
系统结构	嵌入式 RTOS 设计, 双核 32 位 DSP, 纯硬压缩, 看门狗
传感器	200 万 1/3" F37 CMOS 传感器, 彩色 0.1Lux@F1.2, 黑白 0.01Lux@F1.2
视频处理	H. 265X/H. 264 视频编码, 支持双码流, AVI 格式; 支持码流 0.1M~8Mbps 可调; 支持帧率 1~30 帧/秒可调
图像输出	主码流: 1280*1080@12fps; 子码流: 640*360@12fps
快门	1/50(1/60)秒至 1/10000 秒
镜头	高清镜头
日夜转换模式	支持 IR-CUT
降噪	支持 2D/3D 降噪
宽动态	支持宽动态
自动光圈	无
音频处理	G. 711A 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
音频接口	1 路输入, 电平 2V _{p-p} , 阻抗 1kΩ; 1 路输出, 阻抗 16Ω, 30mw 输出功率 (音频报警接口支持)
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应; 支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP 等网络协议
信号接口	1 个光敏电阻接口, 1 个 IR-CUT 驱动接口, 支持光敏电阻输入信号与 IR-CUT, 红外灯的联动
云台接口	无
电机接口	无
报警 I/O	无
WIFI 天线接口	支持无线网络连接
复位键接口	支持一键复位功能
SD 卡	支持, 最大 128G
可靠性	全面防雷保护, 符合国家国际标准; 7*24 小时 65℃ 高温测试稳定可靠 (含整机测试)
智能分析	不支持
业务功能	电子 PTZ、支持 WEB 配置、OSD、移动侦测; 移动侦测报警后中心提醒, 画面弹出联动; 支持 MJPEG 抓图; 支持客户端远程监控软件、MYEYE 平台等系统应用; 提供完善的 SDK 开发包
ONVIF	不支持
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android)
电源	电源: DC5V-12V
其他	暂不支持任何定制